

JOTUN KRAFTVASK

Reinigungs- und Pflegemittel für Innen- und Außenanstriche

Anwendung

JOTUN KRAFTVASK ist ein wirksames Reinigungsmittel auf Basis biologisch abbaubaren Rohstoffen. JOTUN KRAFTVASK kann vor dem Streichen als Reiniger für den Untergrund, als universelles Pflegemittel und hat eine lang anhaltende Wirkung gegen Schimmel und Schmutzanhaftungen.



Eigenschaften

- JOTUN KRAFTVASK verfügt über sehr gute entfettende Eigenschaften.
- JOTUN KRAFTVASK ist biologisch abbaubar.
- JOTUN KRAFTVASK kann dort eingesetzt werden, wo mildere Produkte nicht wirken.
- JOTUN KRAFTVASK greift Aluminium, Stahl, Kunststoff, Glas usw. nicht an, wenn die Behandlungsvorschriften befolgt werden.

Verpackungsgröße

1 Liter (als Konzentrat)

Technische Daten

Dichte	1,08
PH-Wert fertig gemischt	1:10 mit Wasser verdünnt: 12,9
Trocknung bei 23°C/50% RV	Die Trocknungszeit hängt immer von der Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Belüftung und der aufgetragenen Schichtdicke ab. Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen beeinträchtigen die Trocknung.
Reaktionszeit	3-5 Minuten

Verarbeitung

Ergiebigkeit Auftragsverfahren	15 m ² pro Liter (wenn verdünnt) Waschen oder Bürsten, Airmix oder Hochdruckspritze
Verdünnung	Sauberes Wasser (kein Brunnenwasser)

Verarbeitungshinweise

Warnung

Enthält Kaliumhydroxid. Ätzend. Verursacht Verätzungen. Unter Verschluss und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Kontakt mit den Augen sofort mit viel Wasser ausspülen, abspülen und fachkundigen medizinischen Rat einholen. Geeignete Schutzkleidung und Handschuhe tragen und Kontakt mit Augen und Gesicht vermeiden. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort einen Arzt konsultieren (wenn möglich, das Etikett vorzeigen).

Verarbeitungshinweise

Je nach Grad und Umfang der Verunreinigung **1 Volumenanteil** JOTUN KRAFTVASK mit ca. **10 Volumenanteilen** sauberem Wasser verdünnen und auf die **trockene** zu reinigende Fläche auftragen. Die Flächen nach einer Einwirkzeit von ca. 15-20 Minuten reinigen und mit klarem Wasser **gründlich** und **vollständig** abspülen. Bei starker Verschmutzung das Verfahren wiederholen. Das anschließende Reinigen und Abspülen der Fläche erfolgt dann von **oben nach unten**. Das Abspülen kann auch mit einem Hochdruckreiniger erfolgen; dabei sollte der Druck und Düsenabstand individuell auf den Zustand der zu reinigenden Fläche abgestimmt werden. Wird **Jotun Kraftvask** nur **zur Unterhaltungspflege**, also Reinigung ohne Folgebeschichtung, eingesetzt, beträgt das **Mischungsverhältnis 1:20**.

ANMERKUNG

Vorsicht mit dem Reiniger auf Glasflächen mit Selbstreinigungsschicht, die chemische Selbstreinigungsschicht könnte beschädigt werden. Teerhaltige Materialien wie z.B. Dachpappe usw. werden angelöst. Bei einigen Hart-/Edelhölzern kann es zu Verfärbungen kommen. Nicht direkt auf Pflanzen und Büsche spritzen - ggf. mit klarem Wasser abspülen. Da die lokalen Bestimmungen zur Einleitung von Reinigungsflüssigkeiten in das Erdreich von Kommune zu Kommune unterschiedlich ausgelegt sein können, empfehlen wir, immer die lokalen Bestimmungen zu beachten, bzw. das Schmutzwasser aufzufangen und fachgerecht zu entsorgen.

Sicherheitshinweise

- Ätzend!
 - Sicherheitsdatenblätter sind auf Anfrage erhältlich.
 - Haut und Augen schützen
 - Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
 - Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen.
 - Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.
- Weitere Informationen und die aktuellsten Sicherheitsdaten finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung

Grüner Punkt. Restentleerte Gebinde können über das duale System verwertet werden.

Nasse Farbreste an den Sammelstellen für Lacke und Farben, ausgehärtete Reste an Sammelstellen für Baustellenabfälle abgeben.



Jotun Farbe | www.jotunfarbe.de | Tel. +49 40 228 989 99

Die Angaben in diesem Datenblatt sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Wir behalten uns das Recht vor, Angaben ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Eine Haftung aufgrund der Angaben in diesem Datenblatt ist ausgeschlossen. Der Abnehmer muss mit den ihm normalerweise zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen, ob die gelieferten Produkte für die beabsichtigte Anwendung geeignet sind. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe verliert dieses technische Datenblatt seine Gültigkeit.