

JOTUN KVIST OG SPERREGRUNNING

JOTUN KVIST OG SPERREGRUNNING ist eine wasserbasierte, weiße, isolierende Haftgrundierung auf Epoxidharzbasis.

Anwendungsbereiche

JOTUN KVIST OG SPERREGRUNNING haftet gut auf unglasierten Fliesen, Kunststoff, MDF und Metall sowie Astlöchern. Außerdem eignet sich KVIST OG SPERREGRUNNING zur Isolierung von Ruß, Nikotin und trockenen Feuchtigkeitsflecken an Wänden und Decken. JOTUN KVIST OG SPERREGRUNNING ist auch auf Holzarten, die Inhaltsstoffe enthalten.



Eigenschaften

- Einfach zu verarbeiten.
- Leicht zu schleifen.
- Setzt sich kaum ab.
- Bietet guten Schutz gegen Durchschlagen.
- Haftet gut auf verschiedenen Untergründen.

Farbton	Weiß	
Glanzgrad	Matt	
Verpackungsgrößen	0,68 und 2,7 Liter	
Technische Daten	Typ	Wasserbasiertes, modifiziertes Epoxidharz
	Trocknung bei 23 °C / 50 % RV	Die Trocknungszeit hängt immer von der Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Belüftung und der aufgetragenen Schichtdicke ab. Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen beeinträchtigen die Trocknung.
	Staubtrocken	Nach ca. 1 Stunde
	Überstreichbar	Nach ca. 12 Stunden
Verarbeitung	Ergiebigkeit	8 - 10 m ² /Liter
	Auftragsverfahren	Pinzel, Farbroller oder Sprühgerät
	Verdünnung	Wasser

Verarbeitungshinweise**Vorbehandlung**

Der Untergrund muss sauber und trocken sein. Den Untergrund zunächst mit JOTUN KRAFTVASK entfetten. Poröse und saugfähige Untergründe zunächst abstauben. JOTUN KVIST OG SPERREGRUNNING ist gebrauchsfertig. Zwei Schichten auftragen. Kann mit allen Lacken/Beizen und Wandfarben von JOTUN überstrichen werden.

Sicherheitshinweise

- Weitere Informationen und die aktuellen Sicherheitsdaten finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Entsorgung

Grüner Punkt. Restentleerte Gebinde können über das duale System verwertet werden.

Nasse Farbreste an den Sammelstellen für Lacke und Farben, ausgehärtete Reste an Sammelstellen für Baustellenabfälle abgeben.

