

TREBITT WOODCARE

Wasserbasierendes, transparentes, emulgiertes Alkyd-Holzöl. TREBITT WOODCARE ist thixotrop eingestellt und beugt dem Vergrauen und der Rissbildung von Holz vor.

Anwendungsbereiche

TREBITT WOODCARE ist ein dünn-schichtiges, wasserverdünnbares, transparentes Holzöl für Weichholzarten. Das Produkt ist wasserabweisend, und enthält Wirkstoffe gegen schädliche UV-Einflüsse, Oberflächenpilze und Algen. TREBITT WOODCARE ist ideal geeignet für Fassadenverkleidungen, bei denen ein nicht filmbildender, matter, transparenter Schutz gewünscht ist. TREBITT WOODCARE ist ein Ein-Topf-System, eine Grundierung ist nicht erforderlich. Das Produkt ist nicht für Terrassenböden geeignet; hierfür empfehlen wir DEMIDEKK TERRASSLASYR



Eigenschaften

- Wasserbasiertes, transparentes Lasuröl
- Nicht Filmbindend
- Natürliche Optik
- Speziell entwickelte Farbtöne

Farbtöne

Transparente Farben gemäß der speziellen Trebitt Woodcare Farbkarte. TREBITT WOODCARE nicht ungetönt verarbeiten

Glanzgrad

Matt

Verpackungsgröße

3 und 10 Liter

Technische Daten

Typ	Emulgiertes Holzöl auf Alkydbasis.
Festkörpergehalt	22,5 ± 2 Vol. %
Trocknung bei 23°C/50% RV	Die Trockenzeit ist immer von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Belüftung und aufgetragener Schichtstärke abhängig. Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen wirken sich negativ auf die Trocknung aus.
	Nach ca. 6 Stunden
	Nach ca. 12 Stunden
	Frostfrei lagern und transportieren
Staubtrocken	
Überstreichbar	
Lagerung	

Verarbeitung

Ergiebigkeit	5-10 m2 pro Liter (abhängig vom Untergrund)
Auftragsverfahren	Pinzel, Rolle oder Spritzpistole
Verdünnung	Wasser
Holzfeuchte	maximal 18%
Verarbeitungstemperatur	Mindestens +5 °C

Verarbeitungshinweise**Vorbehandlung**

Die Untergründe müssen vor der Behandlung sauber, trocken und staubfrei sein. Das Produkt soll gleichmäßig und nicht filmbildend in das Holz einziehen können. Den Pinsel stets über die gesamte Holzlänge führen um Fehlstellen zu vermeiden.

Neues Holz

Neues, imprägniertes Holz muss – abhängig von der Witterung – mindestens 1 bis 2 Monate trocknen. Algen- und Oberflächenverschmutzungen sind mit JOTUN KRAFTVASK und einer Bürste zu entfernen. Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn 1-2 Schichten über die gesamte Holzlänge aufgetragen werden. Dünnschichtig arbeiten und überschüssiges Material mit einem trockenen, fusselfreien Tuch abnehmen. TREBITT WOODCARE zieht in das Holz ein und darf keine Schicht bilden. Eine Grundierung ist nicht erforderlich.

Renovierung

Untergründe in gutem Zustand lediglich mit JOTUN KRAFTVASK reinigen. Alte Anstriche entfernen und die Fläche gründlich schleifen, so dass ein gleichmäßiger (offener) Untergrund entsteht. Anschließend 1-2 Schichten TREBITT WOODCARE auftragen.

Pflege

TREBITT WOODCARE ist ein eingefärbtes, transparentes Produkt; das Erscheinungsbild verändert sich daher mit jeder zusätzlichen Schicht. Achten Sie bei Pflege und Überarbeitung auf eine saubere Abgrenzung der Flächen, um ein uneinheitliches Erscheinungsbild zu vermeiden. Freigelegte oder reparierte Stellen in abgegrenzten Bereichen mit der richtigen Farbe und Schichtdicke nacharbeiten.

Sicherheitsinformationen

- Dämpfe/Sprühnebel nicht einatmen.
- Dosen mit unterschiedlichen Produktionsnummern untereinander mischen, um Farb- bzw. Glanzunterschiede zu vermeiden.
- Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.
- Bei unzureichender Belüftung, geeigneten Atemschutz tragen
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Für weitere Informationen und die aktuellen Sicherheitsangaben das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Entsorgung

Grüner Punkt. Restentleerte Gebinde können über das duale System verwertet werden.

Nasse Farbreste an den Sammelstellen für Lacke und Farben, ausgehärtete Reste an Sammelstellen für Baustellenabfälle abgeben.

